

PHOENIX  
600 ET 800 DE  
DENNIS EAGLE



Les modèles PHOENIX 600 et 800 ont été développés à partir de la série 2M à forte compaction.

Comme les autres modèles qui portent le nom de PHOENIX ils sont forts et efficaces, mais dans une proportion plus modeste, ce qui convient au montage sur chassis de commerce léger ou moyen.



### ~ FAIBLE ENTRETIEN ~

Les modèles 600 et 800, avec le Standard Phoenix, ont l'avantage d'avoir relativement peu de pièces mobiles, la conception de la structure est de très haute qualité. Les coûts d'entretien sont remarquablement bas.

### ~ COMMANDES ~

La benne PHOENIX est équipée d'une pompe hydraulique entraînée par le vilebrequin. Le tableau de bord de la cabine comprend un sélecteur qui commande la compaction ou la décharge. Le poste principal de boutons poussoirs commande le démarrage, l'arrêt, la signalisation et le retour en arrière. Les commandes du cycle d'élévation de la porte arrière d'éjection et de déchargement de la trémie sont situées loin des chutes de déchets. Il y a un double bouton poussoir pour la fermeture de la porte arrière.

### ~ SYSTEMES ~

Toutes les commandes hydrauliques sont intégrées dans un ensemble facile d'accès à l'avant de la carrosserie. Les fonctions électriques des commandes sont centralisées sur une carte unique à circuits imprimés.

### ~ SECURITE ~

Les Phoenix 600 et 800 comprennent toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires, d'une manière qui dépasse souvent les exigences spécifiées.

L'assurance qualité répond à toutes les exigences de la norme ISO 9001.






## ~ SYSTEME DE TREMIE ET COMPACTEUR ~

Les modèles 600 et 800 sont de faibles encombrements, mais grands par leurs performances; un compactage serré est obtenu à l'aide du mécanisme de la plaque coulissante. Ceci, combiné à la capacité généreuse de la trémie de 1,3 mètres cubes rend le PHOENIX 600 et 800 très adaptables à toutes les utilisations de la collecte.

Les PHOENIX 600 et 800 sont capables de charger également tout objet encombrant. Avec un équipement en option, il est possible de vider également les containers jusqu'à 1300 litres.





## ~ DECHARGEMENT ~


Les vérins de levage ont des points de contrôle intégrés commandés par pilote et noyés dans les pièces d'extrémité, elles-mêmes forgées pour une sécurité maximale. Le vérin d'éjection oblique et le bouclier éjecteur à paroi lisse permettent un déchargement facile.



~ PHOENIX 600 ~



~ PHOENIX 800 ~



TOUTES LES DIMENSIONS  
SONT EN MILLIMETRES



La carrosserie des Phoenix 600/800 est disponible sur un grand choix de cabines avec chassis commerciaux, par exemple entre 9 et 13 tonnes brutes de poids de véhicule.

Distribution en France:

**INTERVOIRIE**

Avenue Jean-Monnet - Z.I. Sud - 30300 BEAUCAIRE  
Téléphone : 66 59 12 25 - Fax 66 59 32 44

Distribution en Belgique:

**VBN**

Nieuwe Dijkstraat 38  
3290 SCHAFFEN - DIEST  
Téléphone: 01 3/31.27.34 - Fax 01 3/31.11.54



Dennis Eagle • Heathcote Industrial Estate  
Warwick • CV34 6TE • Angleterre  
Telephone: (44) 926 316000  
Facsimile: (44) 926 451876 • Telex: 31450