



PRESSMÜLLWAGEN SM 12V



Der FAUN-Preßmüllwagen nimmt 36 cbm Müll auf. Der Müllbehälter ist aus Stahlblechen mit Gerippe aus Preßprofilen vernietet und verschweißt und mit dem Kipprahmen fest verbunden.

In der Decke des Großraumbehälters sind zwei Sicherheitsklappen für Überdruck, in den zwei Seitenwänden je eine Türe zur Aufnahme von Sperrgut.

Die Hydraulikanlage zum Beladen wird elektrisch gesteuert und vom Fahrersitz aus eingeschaltet. Nachdem der Ladevorgang durch einen Hebel in Betrieb gesetzt ist, bewegt sich die Presse nach vorne, die Absperrschieber gleiten nach oben und der Müll wird in den Behälter eingeschoben. Während des Ladevorganges wird der Kehricht immer dichter zusammengepreßt. Je nach Beschaffenheit des Mülls wird dabei bis zu 36 cbm loser Müll aufgenommen. Bei Verwendung einer Systemschüttung sind Zölller-Kipper bzw. Zölller-Hubkipper vorgesehen.

Das Frontlenker-Fahrerhaus hat eine ausgezeichnete Straßenübersicht. Die Schiebetüren gestatten ein schnelles Ein- und Aussteigen, ohne Behinderung des Straßenverkehrs.

Das Entleeren des Müllbehälters wird ebenfalls vom Fahrersitz aus in Betrieb gesetzt. Durch Handbetätigung eines Hydraulikschiebers werden 2 Teleskop-Pressen betätigt, welche den Behälter um 50° kippen. Gleichzeitig damit wird das Visier über zwei Seilzüge soweit angehoben, daß eine einwandfreie Entleerung des Mülls ohne Stau ermöglicht wird. Das Absenken des Müllbehälters und des Visiers erfolgt durch denselben Hydraulikschieber.